

The logo for JEM, featuring the letters 'JEM' in a bold, italicized, yellow sans-serif font.The logo for PPF, featuring the letters 'PPF' in a white, bold, sans-serif font with a yellow accent on the top of the first 'P'.

PRODUKTOVÝ KATALOG

PPF ochranné fólie 4. generace

JEM PPF výrobce a dodavatel nejpokročilejšího materiálu tohoto druhu v Asii, založený v roce 2006, s historií více než 19 let. S devatenácti lety neustálých inovací, průlomů v technických překážkách a zlepšování služeb společnost pokračuje v expanzi v oboru nových materiálů, jako jsou ochranné fólie PPF 4. generace, fólie na okna automobilů a vícevrstvé optické a elektronické funkční fólie.

PPF-J3

POSKYTUJE DOBROU ÚROVEŇ OCHRANY A ESTETICKÉHO VZHLEDU, ANIŽ BY ZATÍŽILA VÁŠ ROZPOČET.

Tato fólie představuje základní a cenově nejdostupnější variantu v naší nabídce. Je navržena pro použití na částech vozidla, které nejsou vystaveny intenzivnímu mechanickému zatížení, jako jsou například části, které nejsou v přímém kontaktu s častými nárazy nebo silným opotřebením. Je ideální pro ochranu méně namáhaných ploch. Vhodná především do interiéru nebo na lepení komplikovaných tvarů.



Čirá

Hydrofobní

Regenerační

Odolávající
znečištění/zanesení

Minimalizující
kontaminaci

Odolávající
žloutnutí

Typ	Vlastnosti	Pružnost v tahu	Pevnost v tahu (MPa)	Přilnavost	Tloušťka	Tloušťka	Životnost
J3	Vysoký lesk, hydrofobní	273.00%	17.57Mpa	388 kn/m	166um	6.5mil	10 let

PPF-J5

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO PROFESIONÁLY I ZAČÁTEČNÍKY

Fólie, která nabízí maximální ochranu na 100%. Tento model je nejprodávanější a díky své univerzálnosti je vhodný jak pro profesionály, tak pro začátečníky. Lze ji aplikovat jak na exteriér vozidla, tak do interiéru. Její vysoká kvalita a odolnost poskytují dlouhodobou ochranu proti poškození. Vyšší úroveň odpuzování vody a vyšší lesk než J3. Dostupná šířka fólie je 150 cm nebo 183cm.



Čirá

Hydrofobní

Regenerační

Odolávající
znečištění/zanesení

Minimalizující
kontaminaci

Odolávající
žloutnutí

Typ	Vlastnosti	Pružnost v tahu	Pevnost v tahu (MPa)	Přilnavost	Tloušťka	Tloušťka	Životnost
J5	Vysoký lesk, hydrofobní	284.00%	19.99Mpa	472 kn/m	185um	7.5mil	10 let

PPF-J7

VYROBENA PRO POUŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Vyrobená pro použití v extrémních podmínkách na závodním okruhu nebo v náročném offroadu. Díky její tloušťce 220um je její proděravění skoro nemožné. Doporučujeme aplikovat tam, kde hrozí střet laku s kamenem ve vysoké rychlosti nebo ostrou větví.



Čirá

Hydrofobní

Regenerační

Odolávající
znečištění/zanesení

Minimalizující
kontaminaci

Odolávající
žloutnutí

Typ	Vlastnosti	Pružnost v tahu	Pevnost v tahu (MPa)	Přilnavost	Tloušťka	Tloušťka	Životnost
J7	Super jasný hydrofobní	309.00%	26.20Mpa	620 kn/m	222um	8.5mil	10 let

PPF-JB8

NEJČERNĚJŠÍ ČERNÁ

Díky použité technologii výroby pomocí námi vyvinutého TPU ve vrchní barevné vrstvě je JB8 tmavší a lesklejší. JB8 je hladká a nemá žádnou strukturu (pomerančovou kůru). Disponuje regenerační vrstvou a také proto vydrží její vzhled po dlouhou dobu neměnný.



Černý lesk

Hydrofobní

Vynikající ochrana
proti znečištění

Beze skvrn

Dlouhodobá odolnost vůči
povětrnostním vlivům

Skvělá odolnost
proti žloutnutí

Typ	Vlastnosti	Pružnost v tahu	Pevnost v tahu (MPa)	Přilnavost	Tloušťka	Tloušťka	Životnost
JB8	Černá lesklá, vysoký lesk, hydrofobní	282.28%	21.57Mpa	403 kn/m	185um	7.5mil	10 let

PPF-S8

SATÉNOVÝ VZHLED

Pro klienty, kteří chtějí nenápadnou změnu.

Kompletní ochrana vašeho vozu, která mu dodává klidný, nenápadný a luxusní vzhled. Barva vozu je zachována, ale v saténovém provedení.



Saténová

UV ochrana

Regenerační

Odolávající
znečištění/zanesení

Minimalizující
kontaminaci

Odolávající
žloutnutí

Typ	Vlastnosti	Pružnost v tahu	Pevnost v tahu (MPa)	Přilnavost	Tloušťka	Tloušťka	Životnost
S8	Saténový efekt	326.00%	32.20Mpa	118 kn/m	182±10um	7.5mil	10 let

PPF-E750_{PRO}

EXTRÉMNI PRUŽNOST A PEVNOST V TAHU

Perfektní přizpůsobení Vašemu vozu.

Komplexní ochrana bez kompromisů - porovnejte tabulku vlastností s ostatními.

Vysoce výkonný polykaprolaktonový TPU podklad a vrchní nano-keramický povlak.

Maximální lesk a flexibilita po celou dobu životnosti.



Čirá

Hydrofobní

Regenerační



Odolávající
znečištění/zanesení

Minimalizující
kontaminaci

Odolávající
žloutnutí

Typ	Vlastnosti	Pružnost v tahu	Pevnost v tahu (MPa)	Přilnavost	Tloušťka	Tloušťka	Životnost
E750Pro	Lesklá, superhydrofobní	500.00%	60.00Mpa	395 kn/m	185um	7.5mil	10 let

JEM



Naskenujte QR kód pro více informací nebo nás kontaktujte.

Lukáš Černý
Daniel Bystroň
Ing. Dominika Remešová

Obchodní ředitel / Business director
Provozní manažer / Production manager
Manažer prodeje / Sales Manager

+420 733 411 344
+420 602 610 712
+420 774 032 332

cerny@jemppf.cz
bystron@jemppf.cz
info@jemppf.cz

JEM PPF s.r.o.
Oficiální distributor pro Evropu
Ostrava – Kunčičky
Lihovarská 689/40a
718 00

IČO: 224 55 329
DIČ: CZ224 55 329
Bankovní spojení: 122455329/5500
www.jemppf.cz